



特 品 名	材 質	サ イ ズ	個 数
本 体	(SUS304)	1500L×500W×265H×t2.0	1
仕 切 板	(SUS304)	210×500×t2.0	2
"	"	105×500×t2.0	1
受 籠	(SUS304)	230L×480W×75H×t0.8×φ3-5	1
流 入 管	(SUS304)	80A内ネジソケット	1
排 出 管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-100	1
マンホール枠	(SUS304)	1574L×590W (F.B-15×t4.0)	1
マンホール蓋	(SS400)	385×556×t3.2	4

本 体 質 量	71 kg
蓋 1 枚 当 り 質 量	8 kg
許 容 流 入 流 量	108 L/min
標 準 阻 集 グ リ ー ス 量	35.8 kg
認 定 番 号	第16032号
流 入 管 方 向	□ 方向
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ①②③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検 図	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△			横 堀		大 野		品 名	SE式グリーストラップ	型 式
	△	2013.08.09	本体板厚 t3.0 → t2.0に変更	難波	作成年月日	2019.02.22	図 番	20-19	記 号	SAZDI108
	△	順 改訂日	改訂内容	製 図				縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社