



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1710L×700W×265H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	205×700×t2.0	2
	"	"	105×700×t2.0	1
	受籠	(SUS304)	230L×680W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-100	1
	フタ	(SUS304)	592L×740W×t2.0	3
	ノブボルト	(SUS304)	M8×15L	12

本体質量	76 kg
許容流入流量	180 L/min
標準阻集グリース量	56.7 kg
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 中 □ は流入管方向を示す。  
 (注2) ○ ① ○ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。



注記)	△			承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△					野田		品名	SK式グリーストラップ	型式
	△			池田				図番	20-19	記号
	△			難波	作成年月日	2019.07.02		縮尺	1/12	SHIMODA
	順	改訂日	改訂内容	製 図				下田エコテック株式会社		