

(注) 受籠向き注意


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	800L×400W×620H×t2.0	1
スライド板	(SUS304)	390×375×t1.5	1
受籠	(SUS304)	180L×380W×t0.8×φ3-5	1
流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
スライド板	(SUS304)	240L×200W×480H×t1.5	1
フタ	(SUS304)	434×470×t2.0	2
蝶ボルト	(SUS304)	M8×15L	8

本体質量	54 kg
許容流入流量	120.0L/min
標準阻集グリース量	39.8 kg
認定番号	第22180号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ①②③ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

流入管方向 上 下 は認定外



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名	
	△				横堀	小林	大野		品名	SE式グリーストラップ	型式	SE120NS-F
	△				製図				図番	20-22	記号	NS-F120
	△				作成年月日	2022.09.02			縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社	
		SEM 045	順	改訂日			改訂内容	製図				