


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	900L×450W×500H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	440×510×t1.5	2
仕切板	(SUS304)	150×450×t2.0	1
金網	(SUS304)	390L×180W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
砂留カップ	(SUS304)	440L×190W×200H×t1.5	1
排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
トラップ管	(PVC)	75VUDTDL 掃除口	1
"	"	75VUDL	1
マンホール枠	(SUS304)	1008L×558W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	500×550×t3.2	2

本体質量	97 kg
マンホール質量	25 kg
蓋一枚当り質量	10 kg
本体実容量	160 L
許容流入流量	120 L/min
許容オイル阻集量	8.0 L
許容土砂たい積量	32.1 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
排出管方向	○ 方向
納入台数	台




標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1000	550

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 図中 ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可
 溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検 査	製 園	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△			横 堀		池 田		品 名	SK式ガソリントラップ	型 式
	△	2012.02.01	耐火被覆 15mmに変更	製 園	作 成 年 月 日	2019.08.17	図 番	20-19	記 号	GNUE160S
	順	改 訂 日	改 訂 内 容	製 園	縮 尺	1/12	SHIMODA 下田エコテック株式会社			