



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	900L×450W×810H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	440×550×t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	150×450×t2.0	1
	金網	(SUS304)	390L×180W (金網5mm目 丸棒 $\phi 6$)	1
	砂留カップ	(SUS304)	430L×180W×200H×t1.5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	2
	マンホール枠	(SUS304)	1008L×558W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	500×550×t3.2	2

本体質量	106 kg
マンホール質量	25 kg
蓋1枚当り質量	10 kg
本体実容量	160 L
許容流入流量	120 L/min
許容オイル阻集量	8.0 L
許容土砂たい積量	32.1 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1000	550

(注)標準スラブ開口寸法の外に、流入管・排出管・口径を考慮し、開口してください。

- (注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
- (注2) ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
- (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
- (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可
溶接部スプレー塗装処理



注記)	承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式 SK-160GN-YB (ソケット型)
	作成年月日	2019.08.17		図番	20-19	記号	GNYB160S 縮尺 1/12
順	改訂日	改訂内容		製図	SHIMODA 下田エコテック株式会社		