



特 品 名	材質	サ イ ズ	個 数
本 体	(SUS304)	1000L×500W×810H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	490×550×t1.5	2
仕 切 板	(SUS304)	150×500×t2.0	1
金 網	(SUS304)	440L×230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
砂留カップ	(SUS304)	480L×230W×200H×t1.5	1
流 入 管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
排 出 管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
マンホール枠	(SUS304)	1106L×608W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	366×600×t3.2	3

本 体 質 量	123 kg
マンホール質量	30 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
本 体 実 容 量	175 L
許 容 流 入 流 量	131.2 L/min
許 容 オイル阻集量	8.7 L
許 容 土 砂 たい積量	35.1 L
流 入 管 方 向	□ 方向
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台

標準スラブ開口寸法	長 さ	幅
	1100	600

(注)標準スラブ開口寸法の外に、流入管・排出管・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横 堀		池 田		品 名	SK式ガソリントラップ	型 式
	△								図 番	20-19	記 号
	△				製 図	作 成 年 月 日	2019.08.17		縮 尺	1/12	SHIMODA 下田エコテック株式会社
	順	改 訂 日		改 訂 内 容							