



特 品 名	材 質	サ イ ズ	個 数
本 体	(SUS304)	600L×300W×760H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	290×500×t1.5	2
仕 切 板	(SUS304)	100×300×t2.0	1
"	"	30×300×t2.0	1
金 網	(SUS304)	240L×150W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
砂留カップ	(SUS304)	280L×150W×200H×t1.5	1
流 入 管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
排 出 管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
マンホール枠	(SUS304)	708L×408W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	350×400×t3.2	2

本体質量	78 kg
マンホール質量	15 kg
蓋1枚当り質量	5 kg
本体実容量	60 L
許容流入流量	45.0 L/min
許容オイル阻集量	3.0 L
許容土砂たい積量	12.0 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	730	430

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

- (注1) 田田田は流入管方向を示す。
- (注2) ①②③は排出管方向を示す。
- (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
- (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検 閲	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△			横 堀		池 田		品 名	SK式ガソリントラップ	型 式
	△	2012.02.01	耐火被覆 15mmに変更	製 図 年 月 日	2019.08.17	図 番	20-19	記 号	GNYEB060S	縮 尺
順	改 訂 日		改 訂 内 容	製 図						1/10
SHIMODA 下田エコテック株式会社										